

# KSファスナー



## 「特徴」

プラスチックまたは木製ハンマーで軽く打ち込むだけで断熱材の取り付け施工ができます。材質はステンレス製SUS304を使用していますので錆の心配がありません。火災時の心配がありませんので、防災区域の防音・断熱工事の施工に適しています。強い引き強度をもっています。

商品名	規格
KSファスナー50	Φ30・Φ8×L50
KSファスナー75	Φ30・Φ8×L75
KSファスナー125	Φ30・Φ8×L125

## 施工手順

断熱材を所定の位置に押さえつけハンマードリルで孔をあけます。断熱材を押さえたままKSファスナーを孔に差し込みます。頭部が断熱材を押さえつけるまで軽く打ち込みます。

## 取扱い上の注意事項

ドリルはハンマードリルとし、ビットはコンクリート用をご使用ください。下地がコンクリートの時は、ドリルを「回転+打撃」にセットし、8mmφのビットを使用してください。下地がALC板の時は使用しないでください。断熱材の端部への打ち込みは端部より100~150mm内側としてください。SUS304の磁性について。非磁性鋼の為磁石につきませんが、打撃、冷間加工時に磁性を持つことがあります。

木野内化成産業株式会社

790-0052

愛媛県松山市竹原町1丁目5番地5

TEL: 089-941-9242 FAX: 089-932-7212